

Solution Triphasé **SmartBox**

- Alimentation de secours complète pour la maison
- Extension parallèle multi-unités : augmentez la puissance et la capacité, jusqu'à 9 batteries
- Sécurité maximale et fiabilité durable
- Économe en énergie et respectueux de l'environnement
- Léger et économique



Marstek Energy Co., Limited

Add: BLDG#A, Changfang Industrial Park, No.2 Guihua 5th Road, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: 86-755-28398778

Email: market@marstekenergy.com

Web: www.marstekenergy.com



SPÉCIFICATIONS



Modèle	DB63T
Sortie AC (On-Grid)	
Type de Connexion au Réseau	Triphasé
Tension Nominale	380V / 400V
Fréquence AC	50Hz / 60Hz
Courant de Transit Maximal	40A
Sortie AC (Secours)	
Type de Connexion à la Charge	Triphasé
Tension Nominale	220V / 230V
Fréquence AC	50Hz / 60Hz
Courant de Sortie Maximal	40A
Temps de Commutation	<1s
Entrée AC (Onduleur)	
Tension Nominale	220V / 230V
Fréquence AC	50Hz / 60Hz
Onduleur Compatible	Série Venus
Caractéristiques Générales	
Plage de Température de Fonctionnement	-5°C~ +70°C
Plage d'Humidité Relative	<95%
Indice de Protection (IP)	IP20
Méthode de Refroidissement	Refroidissement Naturel
Mode de Fonctionnement	On-Grid / Off-Grid
Dimensions	500 × 380 × 118 mm
Poids	12 kg