



ARTICLE 9047 A2 TX VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE RENFORCÉE, FILETAGE PARTIEL

ITEM 9047 A2 TX
DOUBLE COUNTERSUNK HEAD TIMBER SCREWS WITH PARTIAL THREAD

APPLICATIONS:

Idéal pour le vissage dans le bois. La géométrie optimal du filetage garantit la meilleure adhérence dans une variété de matériaux en bois. L'empreinte TX permet la transmission optimale de la force de serrage.

USES:


Ideal for screwing in wood. The optimal thread geometry ensures the best grip in a variety of wood materials. By recording TX optimum power transmission is achieved.

CARACTÉRISTIQUES:

- filetage partiel
- tête fraisée 90°
- renforcée au dessous de la tête
- TX entraînement à six lobes
- pointe standard
- à partir d'un diamètre de 10, 8 et 6 x 140mm nervures de fraisage sous la tête

FEATURES:

- partial thread
- countersunk 90°
- double countersunk head
- TX drive
- standard tip
- at Diameter 10, 8 and at 6 x 140mm ribs under the head



d	6	8	10
l/mm	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.
30	9047260 30/20		
35	9047260 35/24		
40	9047260 40/24		
45	9047260 45/30		
50	9047260 50/30		
55	9047260 55/36		
60	9047260 60/36		90472100 60/50
65	9047260 65/42		
70	9047260 70/42	9047280 70/50	90472100 70/55
80	9047260 80/48	9047280 80/50	90472100 80/55
90	9047260 90/54	9047280 90/60	90472100 90/55
100	9047260 100/70	9047280 100/80	90472100 100/55
110	9047260 110/70	9047280 110/80	90472100 110/80
120	9047260 120/70	9047280 120/80	90472100 120/80
130	9047260 130/70	9047280 130/80	90472100 130/80
140	9047260 140/70	9047280 140/80	90472100 140/80
150	9047260 150/70	9047280 150/80	90472100 150/80
160	9047260 160/70	9047280 160/80	90472100 160/80
170	9047260 170/70	9047280 170/80	90472100 170/80
180	9047260 180/70	9047280 180/80	90472100 180/105
190	9047260 190/70	9047280 190/80	90472100 190/105
200	9047260 200/70	9047280 200/80	90472100 200/105
220	9047260 220/70	9047280 220/80	90472100 220/105
225		9047280 225/80	
240	9047260 240/70	9047280 240/80	90472100 240/105
260	9047260 260/70	9047280 260/80	90472100 260/105
280	9047260 280/70	9047280 280/80	90472100 280/105
300	9047260 300/70	9047280 300/80	90472100 300/105
320			90472100 320/105
325		9047280 325/80	
340			90472100 340/105
350		9047280 350/80	
360		9047280 360/80	90472100 360/105
375		9047280 375/80	90472100 375/105
400		9047280 400/80	90472100 400/105

	100	100	100 >= 340 50
dk	12	15	19
k	3,6	4,1	4,7
Empr.	TX25	TX40	TX40