

S5-GC(25-40)K

Onduleurs triphasés Solis

>> Modèle:

S5-GC25K

S5-GC30K

S5-GC33K

S5-GC36K

S5-GC40K



Vue 360°



Efficace

- Rendement max. de 98,7 %
- Courant de branche jusqu'à **16A**
- Conception 3/4 MPPT, prend en charge les orientations multiples de l'installation
- Fonction de récupération PID de nuit, augmente le rendement global du système (optionnel)
- Large plage de tension et faible tension de démarrage

Intelligent

- Prend en charge le contrôle de la puissance injectée
- Surveillance intelligente des chaînes, scan intelligent de la courbe IV
- Prend en charge RS485, WiFi, GPRS
- Scannez pour vous inscrire sur SolisCloud, prend en charge la mise à niveau et le contrôle à distance

Sûr

- IP66
- Protection AFCI, réduit proactivement les risques d'incendie
- Composants de marque mondialement reconnus pour une durée de vie plus longue
- Refroidissement forcé redondant intelligent

Économique

- Prend en charge la communication GPRS/WiFi avec moins de câblage et des coûts d'installation réduits
- Rapport DC/AC > 150 %
- Prend en charge les modules haute puissance pour des coûts d'installation réduits
- Possibilité d'utiliser des câbles en aluminium pour réduire les coûts

Fiche technique

S5-GC(25-40)K

Modèle	25K	30K	33K	36K	40K
Entrée DC					
Puissance PV max. recommandée	37.5 kW	45 kW	49.5 kW	54 kW	60 kW
Tension d'entrée max.	1100 V				
Tension nominale	600 V				
Tension de démarrage	180 V				
Plage de tension MPPT	200-1000 V				
Courant d'entrée max.	32 A / 32 A / 32 A			4*32 A	
Courant de court-circuit max.	40 A / 40 A / 40 A			4*40 A	
Nombre MPPT / nombre de chaînes d'entrée max.	3/6			4/8	
Sortie AC					
Puissance de sortie nominale	25 kW	30 kW	33 kW	36 kW	40 kW
Puissance de sortie apparente max.	27.5 kVA	33 kVA	36.3 kVA	39.6 kVA	44 kVA
Puissance de sortie max.	27.5 kW	33 kW	36.3 kW	39.6 kW	44 kW
Tension nominale de l'onduleur	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V				
Fréquence nominale de l'onduleur	50 Hz / 60 Hz				
Courant nominal de sortie de l'onduleur	38.0 A / 36.1 A	45.6 A / 43.3 A	50.1 A / 47.6 A	54.7 A / 52.0 A	60.8 A / 57.7 A
Courant de sortie max.	41.8 A	50.2 A	55.1 A	60.2 A	66.9 A
Facteur de puissance	>0,99 (0,8 capacitif à 0,8 inductif)				
THDi	<3%				
Rendement					
Rendement max.	98.5%		98.6%		98.7%
Rendement européen	98.1%		98.2%		98.3%
Protection					
Protection contre l'inversion de polarités DC	Oui				
Protection contre les courts-circuits	Oui				
Protection contre les surintensités de sortie	Oui				
Protection contre les surtensions	DC type II / AC type II				
Surveillance réseau	Oui				
Protection anti-îlotage	Oui				
Protection thermique	Oui				
Surveillance des chaînes	Oui				
Scan des courbes I/V	Oui				
Récupération PID intégrée	En option				
AFCI intégré (protection contre les défauts d'arc DC)	Oui ⁽¹⁾				
Interrupteur DC intégré	En option				
Données générales					
Dimensions (L x H x P)	647*629*252 mm				
Masse	37 kg				
Topologie	Sans transformateur				
Autoconsommation (nuit)	<1 W				
Plage de température ambiante de fonctionnement	-25 ~ +60°C				
Humidité relative	0-100%				
Indice de protection	IP66				
Système de refroidissement	Refroidissement forcé redondant intelligent				
Altitude de fonctionnement max.	4000 m				
Norme réseau	G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530				
Norme de sécurité / CEM	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4				
Caractéristiques					
Connexion DC	Connecteur MC4				
Connexion AC	Bornier				
Affichage	LCD				
Communication	RS485, En option: Wi-Fi, GPRS				

(1) Activation requise.