

40-60K

Onduleurs raccordés au réseau

S6-GC3P(40-60)K-NV-ND

4/5 MPPT | 42A par MPPT



- 4/5 MPPT, rendement maximal 98,6%
- Courant de branche jusqu'à 21A
- Protection AFCI, réduit proactivement les risques d'incendie
- Surveillance intelligente des chaînes, scan intelligent de la courbe IV
- Rapport DC/AC > 150 %
- Fonction de récupération PID de nuit (optionnel)
- Deux ports RS485 indépendants, permettant la communication avec plusieurs appareils

FRANCE

t: +34 914 430 810 (ventes) +33 971 078 736 (service)
e: europesales@solisinverters.com frservice@solisinverters.com
w: solisinverters.com/fr



Fiche technique

Modèle	40K04	50K04	60K05
Entrée DC			
Tension d'entrée max.	1100 V		
Tension nominale	600 V		
Tension de démarrage	180 V		
Plage de tension MPPT	180 - 1000 V		
Courant d'entrée max.	4 × 42 A	5 × 42 A	
Courant de court-circuit max.	4 × 52.5 A	5 × 52.5 A	
Nombre MPPT / nombre de chaînes d'entrée max.	4 / 8	5 / 10	
Sortie AC			
Puissance de sortie nominale	40 kW	50 kW	60 kW
Puissance de sortie apparente max.	40 kVA	50 kVA	60 kVA
Puissance de sortie max.	40 kW	50 kW	60 kW
Tension nominale de l'onduleur	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V		
Fréquence nominale de l'onduleur	50 Hz / 60 Hz		
Courant nominal de sortie de l'onduleur	60.8 A / 57.7 A	76.0 A / 72.2 A	91.2 A / 86.6 A
Courant de sortie max.	60.8 A / 57.7 A	76.0 A / 72.2 A	91.2 A / 86.6 A
Facteur de puissance	> 0,99 (0,8 capacitif à 0,8 inductif)		
THDi	< 3%		
Rendement			
Rendement max.	98,6%		
Rendement européen	98,1%		
Protection			
Protection contre l'inversion de polarités DC	Oui		
Protection contre les courts-circuits	Oui		
Protection contre les surintensités de sortie	Oui		
Protection contre les surtensions	DC type II / AC type II		
Surveillance réseau	Oui		
Protection anti-îlotage	Oui		
Protection thermique	Oui		
Surveillance des chaînes	Oui		
Scan des courbes I/V	Oui		
Balayage multi-crêtes	Oui		
Integrated AFCI 2.0	En option		
Récupération PID intégrée	En option		
Interrupteur DC intégré	Oui		
Données générales			
Dimensions (L × H × P)	508 × 612 × 288 mm		
Masse	34.9 kg	35.8 kg	38.6 kg
Topologie	Sans transformateur		
Autoconsommation (nuit)	< 1 W		
Plage de température ambiante de fonctionnement	-25 ~ +60°C		
Humidité relative	0 - 100%		
Indice de protection	IP66		
Bruit (typique)	≤ 55 dB(A)		
Système de refroidissement	Refroidissement intelligent par ventilateur		
Altitude de fonctionnement max.	4000 m		
Norme réseau	G98 ou G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530		
Norme de sécurité / CEM	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4		
Caractéristiques			
Connexion DC	Connecteur MC4		
Connexion AC	Bornier		
Affichage	Indicateur LED & Bluetooth + APP		
Communication	RS485, En option: Wi-Fi, GPRS		